

2717272/22-03
E 21 В 23/00; E 21 В 18 (72) Б. А. Кириш
(1) Всесоюзный науч-
ный институт по тех-

вышения надежности захвата керна,
керноподрезающая кромка выполнена в
форме ломанной линии с горизонталь-
ным и наклонным участком, при этом
угол между ними Δ определяется по
формуле

$$\Delta = \arctg \frac{1,7}{\sqrt{1,34 - 1}} - \frac{\pi}{90}$$

а сама кромка расположена относитель-
но оси рычажка на расстоянии L , оп-
ределяемом по формуле


$$L = 1,34^n,$$

где n — порядковый номер ряда распо-
ложения рычажка в направле-
нии сверху вниз;

l — радиальное расстояние между
кернообразующей кромкой поро-
додразрушающего наконечника и
осью рычажка.

РОЙСТВО ДЛЯ ОТ-
ГРУБ В СКВАЖИНЕ,
с шпиндель, якорь,
и шеей тем, что, с
возможности исполь-
и эксплуатационных
ния надежности, оно
зительной храповой
и муфты расположены
оря вне корпуса уст-

о п. 1, отличаю-
механизм поворота
винтовой пары — спи-
змещенного на кор-
репленного на шпин-



29680822/22-03

E 21 В 23/00

Б. Л. Нечаев, В. А.
гекций (71) Калинин-
союзного научно-ис-
1 проектно-конструк-
и геофизических ис-
оразведочных сква-

Б ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИХВАТА БУРИЛЬ-
АЖИНЕ

олонны бурильных
его измерения маг-
ериала труб по всей
лонны, отличаю-
с целью повышения
ия всего прихватей-
онны, измеряют маг-
ериала колонны в
еречном направлении
ичину различий маг-
продольном и попе-
х и по минимальной
судят о наличии и
рвала прихвата ко-

(11) 909114 (21) 2773784/22-03

(22) 31.05.79 3(51) E 21 В 29/00

(53) 622.248.13 (72) С. Ф. Петров,
М. Л. Кисельман, В. И. Мишин и С. В.
Виноградов (71) Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт по креплению
скважин и буровым растворам
(54) (57) СПОСОБ РЕМОНТА ОБСАД-
НЫХ КОЛОНН,

включающий спуск в скважину пласты-
ря длиной, большей интервала повреж-
дения обсадной колонны, его расшире-
ние и прижатие к обсадной колонне пу-
тем создания радиальных нагрузок, от-
личающийся тем, что, с целью
уменьшения напряжений, возникающих
в теле обсадной колонны в интервале
повреждения, на пластырь выше и ниже
интервала повреждения обсадной коло-
ны создают радиальные нагрузки боль-
шие, чем радиальные нагрузки на пла-
стырь, соответствующие интервалу по-
вреждения обсадной колонны.

(11) 909115 (21) 2924656/22-03

(22) 03.07.80 3(51) E 21 В 31/00

(53) 622.248.4 (72) Н. Г. Курбанов,
А. П. Гасанов, С. Л. Айдыров и Н. Н.
Рзаев

(54) (57) 1. ЛОВИТЕЛЬ КАБЕЛЯ,
содержащий корпус и захват, отли-
чающийся тем, что, с целью повы-
шения надежности извлечения кабеля
целиком путем его принудительного вво-

(11) 909116 (21) 294

(22) 16.06.80 3(51) E 2

(53) 622.245.7 (72) А.

Г. М. Ливада и А. А. Б.

но-производственное, о

термическим методам и

(54) (57) УСТЬЕВОЙ

ДЛЯ ГЛУБИННО-НАС

ЖИН,

состоящий из корпуса-

лем, наклонной резьбой

кой и патрубка для раз-

ра, отличающийся с

целью обеспечения во

пользования лубрикатор

с винтовой пробкой

фланца, корпус снабжен

закраинами и струбни-

ления к фланцу, а под

кости торца гайки на

установлена труба с кон

новленным в ней полым

водом его вращения и

зи торцовым ключом в

установленной с возмож

перемещения стержень, в

ней части наклонные ди

рых установлены захва

закрепленные в прое

ключа.

(11) 909117 (21) 2892

(22) 04.03.80 3(51) E 21